MegaMax®



MSF-8600R

18inch Full Metal Stand Fan User Manual

راهنمای پنکه برقی ایستاده

لطفا قبل از استفاده از دستگاه این دفترچه را با دقت مطالعه کنید

CE RoHS

نکته مهم: لطفا جعبه رنگی را به دقت نگهداری نمائید. کالاهای مرجوعی در صورتی که جعبه رنگی اصلی باز شده باشد پذیرفته نخواهد شد.

قبل از هر اقدامی این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

احتیاط

۱ـ سیم برق را تا قبل از مونتاژ کامل پنکه به پریز نزنید.

قطعات:



مونتاژ دستگاه:

مونتاژپایه

۱ـ پیچ قفل کننده پایه را باز کنید.

۲ـ پایه را وارونه کرده و وزنه نگهدارنده و حلقه را در جای خود قرار داده و پس از محکم کردن آنها دوباره پیچ قفل کننده پایه را ببندید.

سوار کردن دماغه پنکه

۱ـ ابتدا توپی تلسکوپی را تا ارتفاع مورد نظر بالا بکشید و پیچ تنظیم ارتفاع را محکم نمائید.

۲ـ بست موتور دارای دو عدد گیره می باشد. گیره کوچکتر برای تنظیم خمش پنکه و گیره بزرگتر برای محکم کردن موتور استفاده می گردد. گیره بزرگتر را شل کنید.

۳ـ موتور را بر روی توپی تلسکوپی بگذارید و سعی کنید تا سوراخ های بست و توپی تلسکوپی مقابل هم قرار گیرند. اینک با سفت کردن گیره بزرگتر آن را در جای خود محکم نمائید.

سوار کردن محافظ پشتی

۱ـ محافظ پشتی را بر روی محور موتور سوار کنید و مطمئن شوید که دو زبانه روی موتور در داخل دو شیار روی محافظ قرار بگیرد.

۲ـ چهار عدد پیچ محافظ پشتی را در جای خود محکم کنید.

۳ـ پیچ نگهدارنده محافظ پشتی در زیر آن را باز کرده و در جایی امن قرار دهید تا گم نشود.

نصب پره فلزی

پره را وارد موتور نمائید . پیچ نگهدارنده پره را داخل شیار سفت کنید.

نصب پره پلاستیکی

برای استفاده از پره پلاستیکی می بایست با قرار دادن شیار داخلی پنکه بر پین محور موتور و بستن قفل پلاستیکی در جهت خلاف عقربه های ساعت پره پلاستیکی را کاملا مهار کرد.

نصب محافظ جلو

۱ـ محافظ جلو را طوری بر روی محافظ پشتی قرار دهید که لوگوی مگامکس خوانا و با خط افق موازی باشد.

۲ـ حالا تمام گیره های ایمنی را فشار دهید تا محکم در محل مناسب قرار گیرند.

۳ـ پیچ نگهدارنده محافظ پشتی در زیر آن را دوباره در جای خود ببندید.

احتیاط: هرگز از پنکه در زمانی که تیغه آن آسیب دیده است استفاده نکنید.

سوار کردن جعبه سوئیچ

احتیاط: هرگز پیچ تنظیم لوله داخلی (تلسکوپی) را شل نکنید.

جعبه کنترل را توسط بست و دو عدد پیچ موجود در نایلون به لوله تلسکوپی متصل نمائید.

دستگاه کنترل از راه دور

۱ـ دو عدد باتری قلمی کوچک را در داخل دستگاه قرار دهید و در آن را ببندید. توجه کنید که میزان تابش دستگاه حداکثر شش متر می باشد.

۲ـ اگر قصد دارید که از دستگاه کنترل از راه دور تا چهار هفته و یا بیشتر استفاده نکنید باتری ها را خارج نمائید.

دستور العمل هایی برای مراقبت بهتر از پنکه

۱ـ برای نگهداری دستگاه از محل خشک و فاقد رطوبت بیش از حد استفاده نمائید.

۲ـ پنکه را تمیز نگه دارید و آن را با یک دستمال تمیز و خشک پاک کنید.

۳ـ از وسایل تیز و برنده برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

۴ـ قبل از قرار دادن پنکه در انبار، آن را کاملا تمیز کنید و سپس با کیسه نایلونی بپوشانید و در یک محل خشک نگهداری نمائید.

۵ـ در زمان بستن مجدد پنکه از دستورالعمل نحوه نصب استفاده کنید.

کلیدهای کنترل



MegaMax®

دفتر مرکزی خدمات پس از فروش شرکت تبادل گستر
خیابان امیر کبیر شرقی، مجتمع تجاری اداری پردیس، طبقه دوم، شماره ۱۶
تلفن:۸ و ۳۳۵۱۷۷۵۷-۳۳۵۰۹۵۳۱ فاکس: ۳۳۵۰۹۹۸۰
سامانه پیام کوتاه:۳۳۵۰۹۹۸۸ ۹۸۲۱ service@megamax.ir